

PROMASK

KOKONAAMARI



SUOJAIN VAILLA VERTAA

Promask on monipuolinen hengityksensuojain, joka on suunniteltu suojaamaan erilaisilta vaaroilta mitä vaativimmissa työolosuhteissa.



- Promask -kokonaamarin tehokkuus on todistettu monenlaisessa teollisuuskäytössä. T-profiili tiivistereunus tiivistää naamarin tehokkaasti painamatta kasvoja. Viimeisimmän teknologian avulla suunniteltujen hengitysventtiilien ansiosta hengitysvastus on poikkeuksellisen pieni, joten käyttäjä ei väsy helposti pitkään työjakson aikana.
Laajan visiirin ansiosta näkökenttä on hyvin suuri. Naamarin etuosan puherasia helpottaa kommunikointia työtovereiden kanssa. Lisävarusteena saatava kovapinnoitettu visiiri ei naarmuunnu helposti ja kestää hyvin liuottimia. Läpinäkyvä sisänaamari parantaa käyttömukavuutta ja mahdollistaa käyttäjän helpon tunnistamisen.
Promask -kokonaamaria valmistetaan kahdesta eri materiaalista: kestävästä Procomp® -halobutyylilastomeeristä ja ultrapehmeästä silikonista. Lisäksi naamari on saatavana kahdessa eri koossa, joten se soveltuu hyvin laajalle käyttäjäjoukolle.
- **KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN SUOJAIN AMMATTILAISELLE**
 - Ainutlaatuisen T-profiili tiivistereunuksen ansiosta naamari istuu kasvoille erinomaisesti ja leukakupin erityinen poistokanava ohjaa kosteuden pois naamarin sisältä lisäen käyttömukavuutta.
 - Pieni sisänaamari laskee hiilidioksidipitoisuuden erittäin alhaiseksi (CO₂-pitoisuus < 0.5 %) estäen väsymisen käytön aikana.
 - Naamarin sisään puhaltava hengitysilma estää visiirin huurtumisen sisäpuolelta.
 - Suodatin sekä puhaltimen letkun kiinnityskohta ovat sivulla, joten niskaan kohdistuva rasitus on minimoitu, ja käyttäjän näkyvyys myös alasuuntaan on hyvä.
- **KORKEALUOKKAISET MATERIAALIT**
 - Promask Sil on valmistettu täysin allergisoimattomasta, joustavasta ja pehmeästä silikonista, jonka ominaisuuksien ansiosta naamarin käyttöikä on pitkä.
 - Promask musta: kasvo-osa on valmistettu iholle turvallisesta ja kestävästä materiaaliyhdisteestä (Procomp®), joka kestää hyvin kemikaaleja, otsonia sekä voimakasta kulutusta.
 - Molempien mallien sisänaamari ja kaikki läpät on valmistettu iholle miellyttävästä silikonista.
 - Erittäin tehokas puherasia helpottaa kommunikointia työtovereiden kanssa.

Promask			
Tekniset tiedot	Promask musta	Promask SIL	En 136 vaatimus
Hengitysvastus:			
Sisäänhengitys 30 l/ min	0.3 mbar	0.3 mbar	max 0.5 mbar
Uloshengitys 160 l/min	1.05 mbar	1.05 mbar	max 3.0 mbar
CO ₂ -pitoisuus	0.5 %	0.5 %	max 1.0 %
Näkökenttä			
Tehollinen	83 %	85 %	≥ 70 %
Peitollinen	85 %	83 %	≥ 80 %
Paino	530 g	550g	-
Suodatinkierre	40 mm	40 mm	EN 148-1

PROMASK MUSTA

Procomp® -materiaalin lujuus ja hyvä kemikaalien kestävyys takaavat pitkän käyttöiän.



PROMASK SIL

Promask Sil -kokonaamarin materiaali on hypoallergeenista keltaista nestesilikonaa. Naamarin käyttömukavuus ja suojausaste ovat taattua Promask-tasoa.



Promask	Procomp	Silikoni
Kasvo-osien kesto		
Sään kesto	+++	++++
Ihon kemikaalien kesto	+++	++++
Kaasun ja höyryn läpäisy	+++++	++
Kuumen höyryn kesto	++++	+
Lämmönkesto	++++	++++
Mekaaninen kestävyys		
- Uusi kasvo-osa	++++	+++
- Ikäntynyt kasvo-osa	+++	++
Lämmönkesto		
- Pitkä kesto-aika °C	100C	140C
- Lyhyt kesto-aika °C	200C	275C
Kylmyyden kesto °C	- 50 °C	- 80 °C
Allergeeniset ominaisuudet	Ei vaikutusta	Ei vaikutusta

+++++ erinomainen
 ++++ erittäin hyvä
 +++ hyvä
 ++ tyydyttävä
 + riittävä



PROMASK KOKONAAMARI MONIPUOLISEEN KÄYTTÖÖN

Scott Promask toimii:

- suodatinnaamarina Pro2000 -sarjan suodattimien kanssa
- puhallinsuojaimen kasvo-osana
- paineilmalaitteen kasvo-osana - Promask Combi
- hitsaussuojuksena joko suodattimen, puhallinlaitteen tai paineilmalaitteen kanssa

Suojauskertoimet (BGR190)

Suodatinnaamari 400 (P3)

Puhallinlaitteen kasvo-osa 500 (TM3)

Paineilmalaitteen kasvo-osa 1000

"Henkilönsuojaimet työssä", TTL, STM, TTK 2007.



PROMASK COMBI

Paineilmakokonaamari

Kasvo-osassa on paineilmalaitteen adapteri hengityslinjan kiinnittämistä varten. Promask Combissa on itsestään sulkeutuva venttiili. Naamarin toiseen kierteseen (tulppa poistetaan ensin) voidaan kiinnittää Pro2000-suodatin; käyttäjä irrottaa kasvo-osan ilmansyöttöjärjestelmästä ja voi poistua alueelta turvallisesti. Noudata ohjeita suojaimen käyttörajoituksista. Promask Combin kanssa käytetään IS-paineilmaventtiiliä (til.nro 5062580), jolla ilmanvirtaus säädetään sopivaksi. Promask Combi on tilattavissa myös kovapinoitettulla visiirillä.

SCOTT
SAFETY



Promask on monipuolinen hengityksensuojain, joka on suunniteltu suojaamaan erilaisilta vaaroilta mitä vaativimmissa työolosuhteissa.

TILAUSTIEDOT JA LISÄVARUSTEET

PROMASK KOKONAAMARI



SILMÄLASIEN KEHYKSET - 5512790

Erikoismalliset silmälasinkehykset korjaavia linssejä varten. Helppo kiinnittää sisänaamariin.



HITSAUSVISIIRI - 5012796

Hitsausvisiiri DIN 10 on helppo kiinnittää naamariin kahdella vipusalvalla. Hitsauslasi on ylösnostettava ja siihen voidaan asentaa myös automaattisesti tummuva hitsauslasi Auto-Shade (til. nro 5063298, tummuus DIN 10/11).



HITSAAJAN SUOJAHUPPU - 5512797

Palonkestävää kangasta.



PRO-TESTER - 5141080

Yksinkertainen ja luotettava testauslaite naamarin tiivyyden selvittämiseksi.



DATA CARRIER SAATTOMUISTI - 5641090

Naamariin voidaan asentaa elektroninen tunnistusjärjestelmä, jonka avulla naamarin käyttöä ja huoltoa voidaan seurata. Naamariin asennetaan pieni kapseloitu mikropiiri (muistinappi), joka aktivoidaan erityisellä lukijalaitteella. Tiedot huolloista, käytöstä ym. tallennetaan saattomuistiohjelmalla naamarin huoltotietokantaan.



HDPE KANTOLAUKKU - 5510185

Valmistettu HD-polyeteenista (HDPE)

KANKAINEN KANTOLAUKKU - 5012595

Naamarille ja suodattimelle, olka- ja vyölaukkuversiot. Polyuretaanipäällysteistä nailonkudosta, tarrakiinnitys

PROMASK KOKONAAMARI (Procomp®)

Til.nro	Tuote
5512681	Promask, musta M normaali koko, PC visiiri
5512684	Promask musta M kovapinnoitetulla visiirillä
5012981	Promask musta M niskanauhalla, PC visiiri
5512881	Promask musta M saattomuistilla
5512670	Promask, musta S pieni koko, PC visiiri
5013380	Promask musta RFC, suodatinliitos oikealla

PROMASK KOKONAAMARI (Silikoni)

Til.nro	Tuote
5512882	Promask Sil M, keltainen silikoni

Lisätietoa Scott hengityksensuojaimista sekä Pro2000 suodattimista löydät myös www-osoitteesta: www.scottsafety.com

Varaosat ja lisävarusteet: katso Scott Safetyn hinnasto.

Hyväksynnät:

Promask Musta (halo-butyylilastomeeri) on hyväksytty ja CE sertifioitu EN136 -luokkaan 3.

Promask Silikoni on hyväksytty ja CE sertifioitu EN136 -luokkaan 2.

Promask Combi täyttää standardin EN139:1994.



Scott Safety on Tyco Internationalin globaali liiketoimintayksikkö, joka toimittaa tuotteita useille eri teollisuudenaloille Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Aasiassa, Suomessa ja Australiassa sijaitsevien tuotantolaitoksiensa kautta.
Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire • WN8 9RA • Englanti Puh.: +44 (0)1695 711711 • Fax: +44 (0)1695 711772 • scott.sales.uk@tycoint.com • www.scottsafety.com

© 2012 Scott Safety. SCOTT, SCOTT SAFETY -logo ja Scott Health and Safety ovat Scott Technologies, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.

